


## przekrój przez drogę



1	warstwa ścieralna AC 11S asfalt 50/70 - 4cm warstwa wiążąca z AC 16W asfalt 50/70 - 4cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 10cm istniejąca droga z kruszywa łamanego
2	destrukta asfaltowy - 10cm
3	warstwa ścieralna AC 11S asfalt 50/70 - 4cm warstwa wiążąca z AC 16W asfalt 50/70 - 4cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20cm warstwa odsączająca, pospółka - 15cm

# OPTOVIA

OPTOVIA

Siedziba: 50-334 Wrocław, ul. Ukryta 12/11

Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 51

TEL: 603 760 610 FAX: 34 361 44 51 e-mail: pracownia@optovia.pl NIP 949-182-24-11

**Temat:**

**Przebudowa drogi gminnej Nr 680017 S od km 1+073 do km 1+187,33 Sokolniki.**

**Stadium i część:**

**PROJEKT BUDOWLANY.**

**Rysunek nr:**

**2**

AutoCAD LT 2008  
licencja nr 347-45960918

**Skala:**

**1:50**

**Inwestor:**

Gmina Niegowa  
ul. Sobieskiego 1  
42-320 Niegowa

**Nazwa rysunku:**

**Przekroje konstrukcyjne**

**Data:**

**04. 2019.**

**Projektant:**

**inż. Ryszard SIDOROWICZ**

Nr uprawnień: SLK/0096/PWOK/03

**Podpis:**

**Sprawdzający:**

**inż. Janusz MUŚ**

Nr uprawnień: AG.II.4/AZ/7131-2/502/01

**Podpis:**