









- UWAGI:
- Na gzymsie dachu należy wykonać opaskę z bloczków betonowych 24x38x12 mocowanych do konstrukcji dachu za pomocą śrub M 14 i kleju na bazie cementu
 - Do powstałej opaski należy zamocować obróbki blacharskie
 - Obróbki blacharskie należy wykonać na obrzeżach dachu oraz na kominach
 - Na etapie wykonawstwa przewidzieć mocowanie dla kolektorów słonecznych



DETAL OBRÓBKİ BLACHARSKIEJ PRZY KOMINIE
SKALA 1:25



DETAL IZOLACJI DASZKU NAD WEJŚCIEM
skala: 1:25



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE ul. BANKOWA 30

INWESTOR	GMINA NIEGOWA, NIEGOWA ul. SOBIESKIEGO 1		
ADRES INWESTYCJI	NIEGOWA ul. BANKOWA 30 DZ. NR 1479/1		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU		Data Lipiec 2016
PROJEKTANT	mgr inż. SŁAWOMIR ŁAPEŃA upr. nr U.A.N-VIII/8386/112/90	Podpis	Skala 1:100
OPRACOWANIE	inż. PAWEŁ CHORABIK inż. Mateusz Ołkraska	Podpis	Nr rs. B9
BIURO PROJEKTOWE PRO F.I.S. ŁAPEŃA, MNYSZKÓW ul. PUŁASKIEGO 7/408, telefon: 34-315-75-71			